

TERMÉK ADATLAP

ACI421

OSDP Mifare Desfire EV1/EV2/EV3 kártya olvasó

TULAJDONSÁGOK

- OSDP Mifare Desfire EV1/EV2/EV3 kártya olvasó
- Bluetooth (BLE) támogatás
- biztonságos (secure mifare) és nem biztonságos (Mifare 4 vagy 7 byte CSN/UID) módban is használható
- ajtónyitó bemenet
- open-kollektoros kimenet
- 10 - 30 Vdc max. 120 mA
- 127 x 85 x 28 mm méret
- IK-09 ellenállóság
- IP67 védettség
- -30 és +55 °C közötti működés
- 3 m kábellel

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Működési feszültség	10–30 VDC
Áramfelvétel	50 mA @ 13.8 VDC Normál 120 mA @ 13.8VDC max.

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek	Kilépési kérelem
Kimenetek	1 nyitott kollektoros kimenet (50 mA)
Szerelési mód	Felületre szerelt

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	127 x 85 x 28 mm
Szín	Fekete
Anyag	Műanyag
Kivitel	Szabványos

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-30–+55°C
Relatív páratartalom	max 95% nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri, kültéri
IP-védettség	IP67IK09

Egyéb jellemzők

Olvasási távolság	legfeljebb 5 cm, az alkalmazott technológiától és a környezettől függően
-------------------	--

ACI421

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Max. Olvasótávolság a paneltől
CSN (kártya sorozatszáma)
Egyedi adatmodell
Támogatott kártyatípusok

Címezési típus
LED-ek száma
Olvasótípus
Olvasó működési-adó frekvencia
Támogatott technológia 13.56 MHz

Támogatott technológia 2.4 GHz
Mifare Típus
Mifare CSN-bájtok száma
Interfész
Csatlakozó típusa
Bekötőkábel hossza
Nyitásérzékelő szabotázsvédelem
PIN-billentyűzet
Megfelelőség
Tanúsítás
Kategória
Kiegészítők

1 km a központtól
Igen
Igen
Mifare Classic 7 bájt UID, MIFARE® Classic UID, MIFARE® DESFire UID, MIFARE® DESFire® EV1, MIFARE® DESFire® EV2, MIFARE® Plus UID, NFC (UID)
Kártyacímezés
3 x többszínű
Okoskártya
13.56 MHz
MIFARE DESFire (CSN), MIFARE DESFire EV1 (Aritech), MIFARE DESFire EV1 (CSN), MIFARE DESFire EV1 (egyéni adat), MIFARE DESFire EV2 (Aritech), Mifare DESFire EV2 (CSN), Mifare DESFire EV2 (egyéni adat), MIFARE Plus (CSN), NFC (CSN)
Bluetooth
ISO14443A
4 Bájt (nem egyedi), 4 bájt (S50), 7 bájt (S50), 7 bájt (S70)
OSDP V2 biztonságos csatorna
Bekötőkábel
3 m
Igen
Nem
CE
CE
Referencia
ACI421-MNT-33