

TERMÉK ADATLAP

ATS1181

ATS MIFARE DESFire EV1/EV2 kártyaolvasó és billentyűzet

TULAJDONSÁGOK

- ATS MIFARE DESFire EV1/EV2 kártyaolvasó és billentyűzet
- biztonságos (secure mifare) és nem biztonságos (Mifare 4 vagy 7 byte CSN/UID) módban is használható
- 2cm/5cm olvasási távolság biztonságos/nem biztonságos módban
- ATS145x biztonságos kártya kompatibilitás
- ATS Advanced központ kompatibilitás (4.2 verziótól)
- titkosított kommunikáció a központ és az olvasó között
- ATS1482 kártyával címezhető
- ajtónyitó bemenet
- open-kollektoros kimenet
- IK-09 ellenállóság
- IP67 védettség
- max 80mA áramfelvétel
- 144 x 44 x 20 mm méret
- 2m kábellel

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Működési feszültség	10.8–30 VDC
Áramfelvétel	50 mA @ 13.8 VDC Normál80 mA @ 13.8 VDC max.

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek	Kilépési kérelem
Kimenetek	1 nyitott kollektoros kimenet (10 mA)
Szerelési mód	Felületre szerelt

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	140 x 44 x 20 mm
Szín	Fekete
Anyag	Műanyag
Kivitel	Keskeny kivitel

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-40–+55°C
Tárolási hőmérséklet	-40–+55°C
Környezet	Beltéri, kültéri
IP-védettség	IP67IK-09

Egyéb jellemzők

ATS1181

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Kártyaprotokoll

Típus

Olvasási távolság

Max. Olvasótávolság a paneltől

CSN (kártya sorozatszama)

Egyedi adatmodell

Támogatott kártyatípusok

Címezési típus

LED-ek száma

Olvasótípus

Olvasó működési-adó frekvencia

Támogatott technológia 13.56 MHz

Mifare Típus

Mifare CSN-bájtok száma

Interfész

Csatlakozó típusa

Bekötőkábel hossza

Lefeszítés elleni szabotázs védelem

PIN-billentyűzet

PIN-hossz

Nettó tömeg

Szállítási tömeg

Megfelelőség

Tanúsítás

MIFARE

Kártyaolvasók billentyűzettel

Biztonságos: max 2 cm nem biztonságos: max 5 cm

1500 m

Igen

Igen

Mifare Classic 7 bájtnál, MIFARE® Classic UID, MIFARE® DESFire UID, MIFARE® DESFire® EV1, MIFARE® DESFire® EV2, MIFARE® DESFire® EV3

Kártyacímezés

3

Okoskártya

13.56 MHz

MIFARE Classic (CSN), MIFARE DESFire (CSN), MIFARE DESFire EV1 (Aritech), MIFARE DESFire EV1 (CSN), MIFARE DESFire EV1 (egyéni adat), MIFARE DESFire EV2 (Aritech), Mifare DESFire EV2 (CSN), Mifare DESFire EV2 (egyéni adat), MIFARE DESFire EV3 (CSN), MIFARE DESFire EV3 (egyéni adat)

ISO14443A

4 Bájtnál (nem egyedi), 4 bájtnál (S50), 7 bájtnál (S50), 7 bájtnál (S70)

ATS RS-485

Bekötőkábel

2 m

Igen

Igen

Vezérlőpanel által definiálva

240 g

275 g

CE

VdS