

TERMÉK ADATLAP

ATS1182

ATS MIFARE DESFire EV1/EV2 kártyaolvasó

TULAJDONSÁGOK

- ATS MIFARE DESFire EV1/EV2 kártyaolvasó
- biztonságos (secure mifare) és nem biztonságos (Mifare 4 vagy 7 byte CSN/UID) módban is használható
- 2cm/5cm olvasási távolság biztonságos/nem biztonságos módban
- ATS145x biztonságos kártya kompatibilitás
- ATS Advanced központ kompatibilitás (4.2 verziótól)
- titkosított kommunikáció a központ és az olvasó között
- ATS1482 kártyával címezhető
- ajtónyitó bemenet
- open-kollektoros kimenet
- IK-09 ellenállóság
- IP67 védettség
- max 80mA áramfelvétel
- 85 x 85 x 24 mm méret
- 2m kábellel

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Működési feszültség	10.8–30 VDC
Áramfelvétel	50 mA @13.8 VDC Normál80 mA @13.8 VDC max.

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek	Kilépési kérelem
Kimenetek	1 nyitott kollektoros kimenet (10 mA)
Szerelési mód	Felületre szerelt

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	85 x 85 x 24 mm
Szín	Fekete
Anyag	Műanyag
Kivitel	EMEA szerelődoboz

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-40–+55°C
Tárolási hőmérséklet	-40–+55°C
Relatív páratartalom	<95%, nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri, kültéri
IP-védettség	IP67IK-09

ATS1182

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Egyéb jellemzők

Kártyaprotokoll	MIFARE
Típus	Kártyaolvasók
Olvasási távolság	Biztonságos: max 2 cm nem biztonságos: max 5 cm
Max. Olvasótávolság a paneltől	1500 m
CSN (kártya sorozatszám)	Igen
Egyedi adatmodell	Igen
Címezési típus	Kártyacímezés
LED-ek száma	3
Olvasótípus	Okoskártya
Olvasó működési-adó frekvencia	13.56 MHz
Támogatott technológia 13.56 MHz	MIFARE Classic (CSN), MIFARE DESFire (CSN), MIFARE DESFire EV1 (Aritech), MIFARE DESFire EV1 (CSN), MIFARE DESFire EV1 (egyéni adat), MIFARE DESFire EV2 (Aritech), Mifare DESFire EV2 (CSN), Mifare DESFire EV2 (egyéni adat)
Mifare CSN-bájtok száma	4 Bájtt (nem egyedi), 4 bájtt (S50), 7 bájtt (S50), 7 bájtt (S70)
Interfész	ATS RS-485
Csatlakozó típusa	Bekötőkábel
Bekötőkábel hossza	2 m
Lefeszítés elleni szabotázs védelem	Igen
PIN-billentyűzet	Nem
Nettó tömeg	160 g
Szállítási tömeg	340 g
Megfelelőség	CE
Tanúsítás	VdS