

TERMÉK ADATLAP

ATS1235

RF zónabővítő

TULAJDONSÁGOK

- RF zónabővítő
- 868MHz-GEN2 eszközökhöz
- ATS buszra illeszthető
- használható ATS Classic és ATS Advanced központokhoz is
- szabotázs védett műanyag házban
- címzés dip-kapcsolókkal
- mérete: 104x132x27 mm antenna nélkül
- 192x132x27 mm antennával

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Működési feszültség	9.5–14.4 VDC
Áramfelvétel	77 mA
Beépített tápegység	Nem

Bemenetek / kimenetek

Vezeték nélküli zónák száma	32 (16 vezetéknélküli keyfobs)
-----------------------------	--------------------------------

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	165 x 115 x 40 mm
-----------------	-------------------

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10–+55°C
Relatív páratartalom	95% nem kondenzálódó
Környezet	EN50130-5

Egyéb jellemzők

Típus	Vezetéknélküli
Típus	Vevők
Bővítő típusa	Vezetéknélküli bővítő
Termékvonal	Advisor Advanced, ATS Master, Axon
Kapcsolat típusa	Adatbusz-csatlakozás
Kompatibilitás	868 MHz Gen2 érzékelők, ATS Advanced FW v017.017.0067 vagy magasabb, ATS Master FW v04.09.16 vagy magasabb, Axon MR1.0 vagy magasabb

ATS1235

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Maximális távolság a központtól	1.5 km
Központonkénti maximum	15 / 30 (a központ típusától függően)
Előírt kábel	WCAT52 / WCAT54 vagy egyenértékű
Címzés	DIP-kapcsolók
Összesen	32
Működési frekvencia	868 MHz AM
Vezeték nélküli nyílt tér	400 m
Nettó tömeg	350 g
Megfelelőség	CE
Tanúsítás	CE, EN50131 fokozat 2