

TERMÉK ADATLAP

ATS1236

Vezeték nélküli vevő egység

TULAJDONSÁGOK

- Vezeték nélküli vevő egység
- ATS Advanced kompatibilitás (legalább MR4.2)
- 433Mhz működési frekvencia
- LoNa egyirányú protokoll és régi legacy 63-bit érzékelő kompatibilitás
- legfeljebb 32 vezeték nélküli eszköz csatlakoztatható
- 2 vezetékes zóna bemenet
- 1 programozható relé kimenet
- 16 távirányító csatlakoztatható
- frissíthető firmware
- méretek: 155 x 95 x 26 mm
- -10 és +55 °C közötti működés
- 50mA áramfelvétel

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Működési feszültség	9.5–14.4 VDC
Áramfelvétel	tipikus 45 mA @ 12 VDCmax. 56 mA @ 9.5 VDC
Beépített tápegység	Nem

Bemenetek / kimenetek

Vezeték nélküli zónák száma	32 vezeték nélküli érzékelők (egy irányú)
Kimenetek típusa	SPDT C típusú váltórelé

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	165 x 115 x 40 mm
Szín	Fehér
Anyag	ABS műanyag

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10–+55°C
Relatív páratartalom	95% nem kondenzálódó
Környezet	EN50130-5

Egyéb jellemzők

Típus	Vezeték nélküli
Típus	Vevők
Bővítő típusa	Vezeték nélküli bővítő
Termékvonat	Advisor Advanced, Axon

ATS1236

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Kapcsolat típusa

Kompatibilitás

Maximális távolság a központtól

Központonkénti maximum

Előírt kábel

Címzés

Összesen

Beépített

Működési frekvencia

Nettó tömeg

Megfelelőség

Tanúsítás

Adatbusz-csatlakozás

433 MHz 63 bit és 433 MHz LoNa (egy irányú érzékelők), Advisor
Advanced MR 4.2 vagy magasabb, Axon MR1.0 vagy magasabb

1.5 km

15 egy központi buszon

WCAT52 / WCAT54 vagy egyenértékű

DIP-kapcsolók

32

2 vezetékes bemenetek

433 MHz régi, 433 MHz LoNa

160 g

CE

CE, EN50131 fokozat 2, INCERT