

TERMÉK ADATLAP

ATS4500A-IP-LM

ATS Advanced központ

TULAJDONSÁGOK

- ATS Advanced központ
- 8/512 zóna
- nagy méretű fémházban (475x460x160 mm)
- alaplapi TCP/IP csatlakozóval
- 64 partíció
- max 32 kezelőegység/olvasó
- max 2.000 felhasználó (CDC4 modulal max 65.532 felhasználó)
- ajtók maximális száma 16 / 96 (CDC4 bővítővel)
- házzal és 2.5A tápegységgel
- Grade3

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás típusa	230 VAC
Tápfeszültség	230 VAC +10%, -15%, 50/60 Hz
Alaplap áramfogyasztása	150 mA

Bemenetek / kimenetek

Max. zónák száma	512
Felszerelés	Nem
Max bemenetek száma	512
Fedélzeti bemenetek	8
Bemenetek csatlakoztatható bővítése	8
Kimenetek száma	128
Beépített kimenetek száma	5

Fizikai jellemzők

Központi ház mérete	Nagy
Fizikai méretek	475 x 460 x 160 mm
Anyag	Acél (festett)

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10–+55°C
Relatív páratartalom	95% nem kondenzálódó
Környezetvédelmi osztály	II. osztály, beltéri

ATS4500A-IP-LM

MŰSZAKI JELLEMZŐK

IP-védettség	IP30
Egyéb jellemzők	
Max. területek száma	64
Termékvonal	Advisor Advanced
Terméktípus	Integrált beléptetőrendszer
Központ típus	Hibrid
Billentyűzetek / olvasók száma	32
Data gyűjtés Panelek (DGP)	30
Riasztási csoportok száma	128
Előírt kábel	WCAT52 / WCAT54 vagy egyenértékű
Területek száma	64
Max. felhasználók száma	több mint 2000
Felhasználók névvel	1000
Max. kártyák száma	2000–65532
Max. PIN-kódok száma	2000–65532
Szabványos ajtók a vezérlőpulton	16
Ajtó csoportok	128
Teremcsoportok	128
Intelligens ajtók 4 ajtós DGP-ken	48
Fedélzeti váltótípus	IP
Átviteli kiterjesztés	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, PSTN
Adatbusz típus	RS485
Riasztási eseménynapló	14500
Hozzáférés eseménynaplóhoz	10000
Maximális rendszer áram	2500 mA
Max aux teljesítményáram	1600 mA
Automatikusan visszaállítható biztosítékok	5
Üvegtörő biztosítékok	1 (hálózati áram)
Ház	Nagy fémház
EN50131 fokozat	Fokozat 3
Megfelelőség	CE
Tanúsítás	CE